

<u> Anfrageformular hagebau Montageservice - Carports</u>

Kundendaten

Vorname*				
Nachname / Firma*				
Straße*				
PLZ*				
Ort*				
Telefon-Nummer*				
Mobiltelefon				
Mailadresse*				
Fax (fals vorhanden)				
Montageadresse (falls	abweichend*)			
Vorname				
Nachname / Firma				
Straße				
PLZ				
Ort				
Telefon-Nummer				
Mobiltelefon*	<u> </u>			
Model des Carports				
Name des Modells*				
Artikelnummer				
Sockelmaß*				
Zubehör*				
Preisauskunft gem. Prei	sliste Endkundenmontage	zzgl. Anfahrpauschale:		
Befestigung / Punktfu	ındamente			
	ch, dass die Carports mit H-Pfost rn ordnungsmäßig gesetzt worde	tenankern gem. Herstellervorgaben befestigt werden. en? *		
		ern, Aufdübel H-Anker, Erdschraubfundamente, o.ä.)		
	m Montageunternehmen herges			
Lassen sie sich bitte ein	gesondertes Angebot erstellen,	ist dies gewünscht.		
Baufreiheit				
Für die Montage wird m	nindestens 1 m umlaufend um da	as Produkt herum freie tragfähige Fläche auf selbem		
liveau benötigt. Ist dieser Platz gegeben? *				
Falls dieser Platz nicht g	egeben ist, können ggf. durch er	rhöhtem Montageaufwand Zusatzkosten anfallen.		
während der Montage ι	und zur Dacheindeckung oberhal	en sein - letztere auch in ausreichender Höhe, da lb des Hauses gearbeitet wird, zukünftig schützt und übermäsigen Laubablagerungen.		



Lieferung

Die Lieferung muss einige Tage vor der Montage erfolgen, damit die Verpakung des Bausatzes auf äußere Beschädigungen von Ihnen geprüft werden kann. Diese Prüfung ist unbedingt erforderlich, da ansonsten evtl. Zusatzkosten aufgrund vergeblicher Anfahrt anfallen.

Den Bausatz nach Anlieferung und Kontrolle witterungsgeschützt und maximal 10 m im Umkreis vom Montageort lagern, da ansonsten Zusatzkosten für das Vertragen der Bauteile anfallen.

Anstrich			
Sollten Sie das Carport vor der Montage streiche müssen, auch sollte die Farbe zum Montagezeitp			n Anstrich ggf. nachbessern
Ist ein Anstrich nach der Montage von Ihnen gew Wenn JA :	vünscht? *		
Für einen Anstrich wird ein Mindestabstand von Ist genügend Platz gegeben? * Falls dies nicht gegeben ist, entstehen Zusatzkos Bitte stellen Sie sicher, dass das benötigte Mater (z.B. Farbe, Pinsel, Tropfschutz). Sprechen Sie sic Für das Anstreichen muss eine geeignete Witter zu niedrigen Außentemparaturen nicht angestric ein neuer Termin zum Streichen vereinbart werd	ten durch Str ial für einen h zum Produ ung vorhande then werden.	eichen mit Pinseln. Anstrich vorhanden ist kt vor dem Kauf mit de en sein. Zum Beispiel k Sollte keine geeignete	: em Monteur ab. ann bei Regen oder e Witterung vorliegen, mus:
Dacheindeckung - nur bei Modellen mit Holz	schalung vo	n Bedeutung	
Der Montagepreis des Bausatzes beinhaltet die Abahn, Dachpappe o.ä.) Da es sich um einen vorlä keine Garantie gegeben. Material zur Dacheinde Bitte stellen Sie sicher, dass zum Montagetermin bereit liegt. Sprechen Sie sich bitte vorher mit de Ist das Material (ggf. inkl. Nägel) vorhanden? * Ist eine Eindeckung mit Bitumendachschindeln o Metallblenden am Ortgang oder Dachrinnenmor Falls nicht ausreichend Material vorhanden ist, fa	ufigen Wette ckung ist nich das benötig em Monteur der eine and ntage gewüns	erschutz handelt, wird in montagepreis en te Material in ausreich ab. ere Dacheindeckung (zocht?	für diese Dacheindeckung ithalten. ender Menge vor Ort Z.Bsp. KSK-M) oder
Strom			
Zur Montage wird ein Stromanschluß mit 230 V / sicher, dass dies gegeben ist. Bitte informieren Si			
Absage Montagetermin			
Sollte der ursprünglich avisierte Montagetermin mit der nächsten geplanten Rundtour die Monta Witterungsbedingt ist ein Abbruch der Montage	ge realisiere	oder fortsetzen.	
Anmerkungen / Hinweise*:	keine		

Zuammen mit Bildern / Skizze der Aufstellsituation an den Markt zur Weiterleitung geben

Ort, Datum, Unterschrift

* Angaben erforderlich



Hinweise an die Bauherrschaft:

- Montagetermin 2 6 Wochen nach fixer Beauftragung (je nach Tour)
- Kontaktaufnahme wegen Montagetermin erfolgt 1 2 Wochen nach Beauftragung
- nach Erhalt der Ware bzw. spätestens 5 Tage vor dem Montagetermin Rückmeldung an das Montageteam, dass die Ware vollständig und äußerlich unbeschädigt angekommen ist
- die nachträgliche Montage in Bestandsanlagen von nur Zubehör ist in diesem Auftrag ausgeschlossen
- Einweisen der Monteure vor Baubeginn (Ausrichtung, Position Zubehör u.ä., örtliche Gegebenheiten)
- Montage erfolgt bei trockener Witterung ab 5°C und Windgeschwindigkeiten bis Stärke 4 (28 km/h)
- Die Montage kann bei Wetterumschwung abgebrochen werden
- Montagen erfolgen gemäß den anerkannten Regeln der Technik / Montage erfolgt gem. Aufbauanleitung des Herstellers
- kostenfreie Abstellmöglichkeit für Servicefahrzeug (max. 3,5 Tonner, 2,5 x 5,0 m) im Umkreis von 250 m
- frei zugängliche Lagerfläche und freie Transportwege
- funktionstüchtiger 230 V / 16 A Stromanschluß
- bei Fundamentarbeiten wird Wasseranschluß 3/4" oder 1" mit mindestens 3 bar Druck und 25 l/Minute Durchfluß im Umkreis von 20 m benötigt und zusätzlich eine Maschinenstellfläche / Zwischenlagerfläche von 3 x 3 m
- frei zugängliche, funktionstüchtige Sanitäreinrichtung
- Baugenehmigung (soweit notwendig, behördlicher Auflagen) ist vorhanden und werden dem Monteur kommuniziert
- Entsorgung von Verpackungen und baubedingten Abfällen obliegen dem Bauherrn
- Wiederherstellen der Lagerfläche, Transportwege, Bauumfeld obliegen dem Bauherrn
- nach Fertigstellung erfolgt eine Einweisung durch den Monteur
- Abnahme unmittelbar nach Fertigstellung förmliche Übergabe an den Bauherren, Austausch aller notwendigen Papiere
- Zahlungsabwicklung (je nach vereinbarten Modalitäten)
- Anzeige (schriftlich) verursachter Schäden im Arbeitsumfeld / Montagemängel und deren Dokumentation
- Fotodokumentation Montagesituation (gesamt und Detailfotos, Gründung, Besonderheiten) (nur für interne Dokumentation)